



58142

©2023 Bestway Inflatables & Material Corp.

All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten/Tutti i diritti riservati

Trademarks used in some countries under license from/

Marques utilisées dans certains pays sous la licence de/

Marcas comerciales utilizadas en algunos países bajo la licencia de/

Die Warenzeichen werden in einigen Ländern verwendet unter Lizenz der/

Marchi utilizzati in alcuni paesi concessi in licenza a

Bestway Inflatables & Material Corp., Shanghai, China

Manufactured, distributed and represented in the European Union by/

Fabriqués, distribués et représentés dans l'Union Européenne par/Fabricado, distribuido y representado en la Unión Europea por/

Hergestellt, vertrieben und in der Europäischen Union vertreten von/Prodotto, distribuito e rappresentato nell'Unione Europea da

Bestway Europe S.p.a., Via Resistenza, 5, 20098 San Giuliano Milanese (Milano), Italy

Distributed in Latin America by/Distribué en Amérique latine par/Distribuido en Latinoamérica por/Distribuido na América Latina por

Bestway Central & South America Ltda, Salar Ascotan 1282, Parque Enea, Pudahuel, Santiago, Chile

Distributed in Australia & New Zealand by **Bestway Australia Pty Ltd, Unit 2/98-104 Camarvon St Silverwater, NSW 2128, Australia**

Tel: Australia: +61 2 9037 1388; New Zealand: 0800 142 101

Distributed in United Kingdom by **Bestway Corp UK Ltd, 8 Wentworth Road, Heathfield Industrial Estate, Newton Abbot, Devon, TQ12 6TL**

Exported by/Exporté par/Exportado por/Exportiert von/Esportato da

Bestway (Hong Kong) International Ltd./Bestway Enterprise Company Limited

Suite 713, 7/Floor, East Wing, Tsim Sha Tsui Centre, 66 Mody Road, Kowloon, Hong Kong

www.bestwaycorp.com

PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA

TESTOVACIE PÁSIKY PRE BAZÉNY A VÍRIVKY


Model č.58142

FAKTORY TESTU:

Voľný chlór: Ideálna hladina voľného chlóru je 2,0-4,0 ppm.

Hladinu pH v bazéne udržiajte medzi 7.4 až 7.6.

Celková zásaditosť: Ideálny interval zásaditosti v bazénoch a kúpeľoch je 80-120 ppm.



POZNÁMKY:

1. Keď z vrečka vyberáte pásky, nezabudnite vrečko ihneď znovu zatvoriť.

POZNÁMKA: Medzi použitiami nechávajte vrečko zatvorené.

2. Testovacie pásky udržiajte v suchu. Na vyberanie pásov z vrečka si nenavlhčujte prsty.

POZNÁMKA: V prípade vystavenia pásov pôsobeniu vody či vlhkosti začnú okamžite reagovať.

3. Výsledky zisťujte pri dennom svetle. Sodíkové výbojky môžu sťažiť porovnávanie farieb.

Pri odpočte si dajte dolu i slnečné okuliare, pretože môžu skresľovať.

4. Farba na pásiku sa môže pohybovať medzi dvoma hodnotami tabuľky. Pokiaľ taká situácia nastane, výsledok zaznamenajte ako číslo medzi obidvoma uvedenými hodnotami.

5. Skladujte na chladnom, suchom mieste, pokiaľ možno vo vnútri.

POZNÁMKA: Mimoriadne teplo a vlhkosť môžu skrátiť životnosť pásov.

6. Balenie vysušovacieho činidla z vrečka nikdy nevyberajte.